

Premistoppa AGRO Progress® sintetico GFK a sicurezza aumentata Ex e II pe



Filetto di raccordo Pg

Tipo di ammissione: Progress GFK Multi EX

- Grigio chiaro RAL 7035
- Inserto di tenuta in un pezzo unico

Numero Ordine:	EX1571.09.4.015
EAN:	7611614239804
Materiale	Poliammide rinforzato di fibre di vetro
Caratteristiche	senza alogeni
Guarnizione	TPE / NBR
Temperatura d'impiego	-20°C / +85°C
Classe di protezione	IP 66 / IP 68
Norma di prova	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Categoria 2G	II 2G Ex eb IIC Gb
Categoria 2D	II 2D Ex tb IIIC Db
Zona	Gas 1 e 2 / polvere 21 e 22
Certificato	SEV 15 ATEX 0152X
Certificato IECEx	IECEx SEV 15.0019X
Certificato CCC	CCC 2022322313004811
Filetto di raccordo (G)	Pg 9
Area di serraggio min.	1.0 mm
Area di serraggio max.	1.5 mm
Numero di cavi	4
Grandezza chiave	21 mm
Misura (H)	26 mm
Misura L	12 mm
Avvertenza	3
Invio	50

3 = Materiale inserto di tenuta NBR