


Premistoppa Progress® CEM ottone con bussola di contatto e ganasce di serraggio

**Filetto di raccordo corto Pg****Tipo di ammissione: Progress MS EMC KB EX**

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo

Numero Ordine:	EX1803.80.07.060
EAN:	7611614176604
Materiale	Ottone nichelato
Viti	Acciaio inossidabile A2
Guarnizione	TPE
O-Ring	FPM
Temperatura d'impiego	-60°C / +100°C
Classe di protezione	IP 66 / IP 68 (fi no a 10 bar)
Norma di prova	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Categoria 2G	II 2G Ex eb IIC Gb
Categoria 2D	II 2D Ex tb IIIC Db
Zona	Gas 1 e 2 / polvere 21 e 22
Certificato	SEV 15 ATEX 0151
Certificato IECEx	IECEx SEV 15.0018
Certificato CCC	CCC 2022322313004717
Filetto di raccordo (G)	Pg 7
Area di serraggio min.	4.5 mm
Area di serraggio max.	6.0 mm
Grandezza chiave	15/16 mm
Misura (H)	26 mm
Lunghezza del filetto (L)	6 mm
Avvertenza	1
Invio	50

1 = Certificato SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
 Filetto di raccordo lungo su richiesta