

Premistoppa Progress® CEM ottone con bussola di contatto e ganasce di serraggio

**Filetto di raccordo corto metrico****Tipo di ammissione: Progress MS EMC KB EX**

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo

Numero Ordine:	EX1803.80.12.060
E-No:	121392308
EAN:	7611614176550
Materiale	Ottone nichelato
Viti	Acciaio inossidabile A2
Guarnizione	TPE
O-Ring	FPM
Temperatura d'impiego	-60°C / +100°C
Classe di protezione	IP 66 / IP 68 (fi no a 10 bar)
Norma di prova	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Categoria 2G	II 2G Ex eb IIC Gb
Categoria 2D	II 2D Ex tb IIIC Db
Zona	Gas 1 e 2 / polvere 21 e 22
Certificato	SEV 15 ATEX 0151
Certificato IECEx	IECEx SEV 15.0018
Certificato CCC	CCC 2022322313004717
Filetto di raccordo (G)	M12x1.5
Area di serraggio min.	4.5 mm
Area di serraggio max.	6.0 mm
Grandezza chiave	15/16 mm
Misura (H)	26 mm
Lunghezza del filetto (L)	5 mm
Avvertenza	1
Invio	50

1 = Certificato SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X

Filetto di raccordo lungo su richiesta