


Raccordi di riduzione a sicurezza aumentata Ex e II



Accessori

Tipo di ammissione: Reduktion MS EX

- Filetto esterno Pg
- Filetto interno metrico
- Con O-ring

Numero Ordine:	EX3500.11.10
EAN:	7611614175881
Materiale	Ottone nichelato
O-Ring	FPM
Temperatura d'impiego	-60°C / +100°C
Classe di protezione	IP 66 / IP 68
Norma di prova	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Categoria 2G	II 2G Ex eb IIC Gb
Categoria 2D	II 2D Ex tb IIIC Db
Zona	Gas 1 e 2 / polvere 21 e 22
Certificato	SEV 15 ATEX 0151
Certificato IECEx	IECEx SEV 15.0018
Certificato CCC	CCC 2022322313004717
Filetto esterno	Pg 11
Filetto interno	M10x1.5
Nota complementare	1
Grandezza chiave	21 mm
Misura (H)	3.0 mm
Misura L	6 mm
Avvertenza	-
Invio	50

1 = Filetto standard metrico (con rapporto di prova VDE)

2 = Certificato SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X

Secondo la norma, non è consentito avvitare più riduzioni/estensioni l'una nell'altra!