Premistoppa Progress® secondo EN 45545-2/3 e NFPA 130 con molla di prote



EN 45545-2
HL 3

EN 45545-3
E30

NFPA

UK CA

Filetto di raccordo corto metrico

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Interamente isolante

Numero Ordine:	**F1060.08.52.040**
EAN:	7611614444116
Materiale	Ottone nichelato
Molla antipiega	Acciaio inossidabile A2
Guarnizione	Speciale AGRO TPE grigio chiaro
O-Ring	NBR
Temperatura d'impiego	-50°C / +105°C
Scarico della trazione	Versione A secondo EN 62444
Classe di protezione	IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69
Filetto di raccordo (G)	M8x1.25
Area di serraggio min.	3.5 mm
Area di serraggio max.	4.0 mm
Grandezza chiave	11 mm
Misura (H)	49 mm
Lunghezza del filetto (L)	5 mm
Avvertenza	1
Invio	10

1 = Filetto standard metrico (con rapporto di prova VDE)

Disponibile su richiesta
- Filetto di raccordi corto con inserto di tenuta corto in uno o due pezzi.
- Filetto di raccordo lungo con inserto isolante corto o continuo a uno o due pezzi di tenuta.