


Premistoppa Progress® secondo EN 45545-2/3 e NFPA 130 con molla di prote



EN 45545-2

HL 3

EN 45545-3

E30



**Filetto di raccordo corto metrico**

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Interamente isolante

<b>Numero Ordine:</b>	<b>F1060.12.52.065</b>
EAN:	7611614444154
Materiale	Ottone nichelato
Molla antipiega	Acciaio inossidabile A2
Guarnizione	Speciale AGRO TPE grigio chiaro
O-Ring	NBR
Temperatura d'impiego	-50°C / +105°C
Scarico della trazione	Versione A secondo EN 62444
Classe di protezione	IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69
Filetto di raccordo (G)	M12x1.5
Area di serraggio min.	5.0 mm
Area di serraggio max.	6.5 mm
Grandezza chiave	15 mm
Misura (H)	57 mm
Lunghezza del filetto (L)	5 mm
Avvertenza	-
Invio	10

1 = Filetto standard metrico (con rapporto di prova VDE)

**Disponibile su richiesta**

- Filetto di raccordi corto con inserto di tenuta corto in uno o due pezzi.
- Filetto di raccordo lungo con inserto isolante corto o continuo a uno o due pezzi di tenuta.