


Premistoppa Progress® secondo EN 45545-2/3 e NFPA 130 CEM easyCONNEC



EN 45545-2

HL 3

EN 45545-3

E30



**Filetto di raccordo lungo metrico**

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo

<b>Numero Ordine:</b>	<b>F1183.12.050</b>
EAN:	7611614343044
Materiale	Ottone nichelato
Molla di contatto	Acciaio per molle 1.4310
Guarnizione	Speciale AGRO TPE grigio chiaro
O-Ring	NBR
Temperatura d'impiego	-50°C / +105°C
Scarico della trazione	Versione A secondo EN 62444
Classe di protezione	IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69
Caratteristiche	Per un montaggio rapido e sicuro di cavi parzialmente svestiti e per schermatura continua
Filetto di raccordo (G)	M12x1.5
Campo di serraggio con inserto min.	- mm
Campo di serraggio con inserto max.	- mm
Area di serraggio minima	3.5 mm
Area di serraggio massima	5.0 mm
Grandezza chiave	15 mm
Misura (H)	22 mm
Lunghezza del filetto (L)	10 mm
Avvertenza	1
Invio	50

1 = Inserto di tenuta in un pezzo unico

**Disponibile su richiesta**

- Filetto di raccordo Pg e NPT
- Versioni in acciaio A2 e A4